



H&R Spezialfedern GmbH & Co KG - Elspcr Straße 36 - 57368 Lennestadt - Tel.: 02721/92600 - Fax: 02721/10708 - www.h-r.com

H&R Monotube Gewindefahrwerke / Height Adjustable Coil Overs

VA = front axle / RA = rear axle

Artikelnr. Part No.	EAN-Nr. EAN-No.	Handelsbezeichnung/ Model	Fzg.-Typ/ Type	Baujahr ab/ Year from	ca. Tieferlegung approx. lowering	VK netto/ retail net.	lieferbar ab/ availability
28741-1	4048419276322	Fiat 124 Spider	NF	2016>	VA: 30-60 mm HA: 35-60 mm	1.033,97 €	auf Lager/ in stock
28741-1	4048419275158	Fiat 124 Spider Abarth	NF	2016>	VA: 35-65 mm HA: 30-60 mm	1.033,97 €	auf Lager/ in stock
28895-4	4048419133601	BMW M140i, 2WD	1K2	2016>	VA: 25-45 mm HA: 20-40 mm	1.023,62 €	auf Lager/ in stock
28895-4	4048419133601	BMW M240i, 2WD	1C	2016>	VA: 25-45 mm HA: 15-35 mm	1.023,62 €	auf Lager/ in stock
28895-6	4048419263621	BMW M240i xDrive/4WD	1C	2016>	VA: 15-40 mm HA: 25-55 mm	1.023,62 €	auf Lager/ in stock
28734-2	4048419277756	Mercedes Benz C63 AMG Coupé, die elektr. Dämpferregelung muss stillgelegt werden/ the adaptive shocks have to be discontinued.*	204 AMG	07/2016>	VA: 20-40 mm HA: 20-40 mm	1.349,00 €	auf Lager/ in stock
28746-1	4048419275325	Ford Focus RS, 4WD, die adaptiven Dämpfer müssen stillgelegt werden/ the adaptive shocks have to be discontinued.*	DYB-RS	2016>	VA: 35-45 mm HA: 35-60 mm	1.089,00 €	auf Lager/ in stock
28741-1	4048419275158	Mazda MX-5 incl.RF (Tieferlegung RF/ lowering RF: 40-60 mm VA+HA/ front and rear)	ND	2016>	VA: 30-60 mm HA: 35-60 mm	1.033,97 €	auf Lager/ in stock
28851-10	4048419143105	Audi Q2, 4WD, ohne adaptives Fahrwerk/ except for adaptive suspension	GA	2016>	VA: 65-85 mm HA: 70-95 mm	949,00 €	auf Lager/ in stock
29096-1	4048419020314	Opel Adam inkl. Adam S (ca. 5mm weniger Tieferlegung bei/ approx. 5mm less lowering for Adam S)	S-D	2014>	VA: 15-35 mm HA: 20-45 mm	909,77 €	auf Lager/ in stock

* Bei Fzg. mit elektronischer Dämpferregelung (DCC, MRC etc.) ist der Einbau nur in einer markenspezifischen Fachwerkstatt zulässig. Die Anzeige der elektr. Regelung ist im Display zu deaktivieren (z.B. mittels störungsfreier, komplexer Widerstandsstecker, die mit den Ventilsteckern für die Dämpferverstellung VA und HA verbunden werden)./

The installation of this suspension into cars with an electr. damping adjustment (DCC, MRC etc.) must be done in an authorized specific workshop. The signal of the elect. damping adjustment in the display has to be deactivated (e.g. by interference-free complex resistance plugs which are connected to the valve connectors of the front and rear damping adjustment).

Bei Fahrzeugen mit optionalem Sportfahrwerk beträgt die Tieferlegung entsprechend weniger./ Cars with OE sport suspension may be lowered less.

Mit freundlichen Grüßen/ yours faithfully H&R Spezialfedern GmbH & Co KG

Alle Neuheiten finden Sie auch unter: www.h-r.com/de/n_produkliste.php

Änderungen/ Druckfehler/ Irrtümer vorbehalten./ All data subject to change. No responsibility for typographical errors.



<http://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk>



<http://www.youtube.com/user/hrspezialfedern>



<http://twitter.com/HRSpezialfedern>